GR PTFE AL

Graisse blanche au PTFE

DESCRIPTION

Graisse blanche multiusage additivée au PTFE. Lubrifiant propre réduit la pollution. Bonne résistance à l'eau et aux poussières. Graisse infusible (ne coule pas). Lubrification longue durée. Pulvérisation jet large avec tube prolongateur pour atteindre les endroits difficiles d'accès. GR PTFE AL est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'elle est autorisée pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N° 163619)

UTILISATION

Boulangeries industrielles, biscuiteries, laiterie, conserveries, abattoirs. Plomberie, mécanique générale, automobile.

DONNÉES TECHNIQUES

Température d'utilisation : -20°C à +200°C (250°C en lubrification sèche)
Gaz propulseur ininflammable (CO2)

Référence	Libellé	Conditionnement				n° certificat alimentaire
GRPTFEALA2	GRAISSE-CONTACT ALIMENTAIRE-GR PTFE AL-AEROSOL 650/400ML	CARTON	12	AEROSOL	650 / 400 ML	163619

Z.A.E.T - 221, rue Paul Langevin - 60740 Saint-Maximin - FRANCE Tél : +33 (0)3 44 61 76 76 Fax +33 (0)3 44 25 17 78 www.molydal.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.